

HU-601-D

Humboldt-automatische-Umreifungsmaschine, **Modell HU-601-D** einsetzbar für Polypropylenband mit einer Breite von 12 mm.

- **automatische Bandeingfädelung**
- **Elektronische Spannungskontrolle**
- **Bandendeauswurf**
- **Bandringauswurf bei Fehlumreifung**
- Rollen in der Tischplatte für leichtes Handling der Produkte
- verschleißfreies zwangsgesteuertes Bandführungssystem
- besonders robuste Bauweise
- Elektroniksteuerung einschl. Funktionskontrolle,
- Elektronische Temperatur-Regelung
- Niedriger Energieverbrauch - bei Stillstandzeiten schaltet der Antriebsmotor automatisch ab
- Schnellstart-Version - nach dem Einschalten ist die Maschine nach ca. 60 Sek. betriebsbereit
- Verfahrbar mit Laufrollen
- Bandspulen-Schnellwechselsystem
- kompakte Maschinenkonstruktion mit außenliegendem Abroller
- Maschine CE-Konform



Datenblatt HU-601-D

Automatische Umreifungsmaschine	
Maschinen Spezifikation	
Umreifungszeit	28 Takte / Minute
Bandbreiten	9, 10, 12 oder 15,5 mm
Arbeitshöhe	810 mm
Bandaufnahme	Kerndurchmesser 200 mm Breite 190 mm
Bandspannung	2,5 – 70 kg
Antriebsmotor	230 V; 50 Hz.
Leistung	1,0 kW
Abmessung (LxBxH)	1430 x 620 x 1540 mm
Gewicht	220 kg
Verbrauchsmaterial	
Farbe	schwarz
Breite	9 ; 12 mm
Stärke	0,55 ; 0,65 mm
Länge	4.000 ; 3.000m