

HU-K-2-SD

Humboldt halbautomatische
Kartonverschleißmaschine,
Modell HU-K-2-SD für Serien und
gleichbleibende Kartonformate

- manuelle Formatumstellung
mittels Handkurbel schnell
verstellbar
- Klebeaggregate oben und unten
angeordnet
- Aggregate untereinander tauschbar
- seitliche Transportbänder
- einstellbare Führung um die
Kartons zentriert in die Maschine
zu bringen
- einfach einstellbare
Klebebandspannung
- Arbeitshöhe variabel einstellbar
- kompaktes Design
- inkl. Bandeinlaufrollenbahn
- inkl. Bandauslaufrollenbahn
- niedriger Energieverbrauch
- Schnellstart-Version - nach dem
Einschalten ist die Maschine
sofort betriebsbereit
- Verfahrbar mit Laufrollen
- Laufrollen mit Bremse
- manuelle Bandeinfädelerung
- Maschine CE-Konform



Datenblatt HU-K-2-SD

halbautomatische Kartonverschleißmaschine

Maschinen Spezifikation

Gurtbandgeschwindigkeit	20 m pro min.
Klebebandbreite	50 oder 75 mm
Klebebandüberlappung	45, 50, 55 mm
Arbeitshöhe	600 – 800 mm
Karton Abmessung	L 150 – ∞ B 150 – 500 mm H 120 – 500 mm
Antriebsmotor	230 V, 50 Hz.
Leistungsaufnahme	0,5 kW
Abmessung (LxBxH)	1621 x 915 x 1300 - 1500 mm
Gewicht	131 kg
Farbe	RAL 7021
Verbrauchsmaterial	
Breite	50 oder 75 mm
Kernaufnahme	76 mm
Länge	990 m

