

HU-535-L

HUMBOLDT-halbautomatische Umreifungsmaschine, **Modell HU-535-L** niedrige Tischhöhe für die Verwendung von Polypropylenband für die Umreifung von Packstücken beliebiger Größe, Form und Beschaffenheit.

- Niedrige Arbeitshöhe von 372 mm für große und hohe Produkte
- Einstelleinrichtung um Umreifungsbänder von 6 bis 15,5 mm zu verarbeiten, einfache Einstellung der Führungen ohne Umrüstung.
- Heizkeilverschluss
- Schnellstart: 45 sek.
- energiesparende Auslegung - der Motor läuft nur während des Umreifungsvorgangs
- von außen einstellbare Bandspannung, Einstellbereich: 3 - 45 kg
- verfahrbar, mit 4 Laufrollen ausgerüstet, 2 Stück mit Bremse
- Bandspule von außen zugänglich für schnellen Bandwechsel
- Maschine CE Konform



Datenblatt HU-535-L

Halbautomatische Umreifungsmaschine

Maschinen Spezifikation

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Umreifungszeit | 28 Takte / Minute |
| Bandbreiten | 6, 8, 9, 10, 12 und 15,5 mm |
| Kernaufnahme | 200 mm |

| | |
|---------------|---------------------|
| Bandspannung | 15 – 45 kg |
| Antriebsmotor | 230 V; 50 Hz. |
| Leistung | 0,25 kW |
| Abmessung | 1476 x 586 x 372 mm |
| Gewicht | 80 kg |

Verbrauchsmaterial

| | |
|--------|---------------|
| Farbe | Schwarz, weiß |
| Breite | 9 ; 12 mm |
| Stärke | 0,55 mm |
| Länge | 4.000; 3.000m |

