

## HU-702-S

Humboldt-automatische-Seitenaggregat-Umreifungsmaschine, **Modell HU-702-S** einsetzbar für Polypropylenband mit einer Breite von 5 – 12 mm.

- **automatische Bandedfädelung**
- **Direktmotoren, besonders leise und wartungsarm**
- **elektronische Spannungskontrolle**
- **Bandendeauswurf**
- **Bandringauswurf bei Fehlumreifung**
- Rollentischplatte (Option)
- verschleißfreies zwangsgesteuertes Bandführungssystem
- besonders robuste Bauweise
- Elektroniksteuerung einschl. Funktionskontrolle
- elektronische Temperatur-Regelung
- niedriger Energieverbrauch -
- Bandspulen-Schnellwechselsystem
- viele verschiedene Rahmengrößen lieferbar
- kompakte Maschinenkonstruktion mit innenliegendem Abroller
- Maschine CE-Konform



## Datenblatt HU-701-S

### Automatische Umreifungsmaschine

#### Maschinen Spezifikation

<b>Umreifungszeit</b>	60 Takte / Minute
<b>Bandbreiten</b>	5, 6, 9, oder 12 mm
<b>Arbeitshöhe</b>	min. 260 mm
<b>Bandaufnahme</b>	Kerndurchmesser 200 mm Breite 190 mm
<b>Bandspannung</b>	5-9 mm, 1–32 kg 12 mm, 1–55 kg
<b>Antriebsmotor</b>	230 V; 50 Hz.1Ph
<b>Leistung</b>	0,5 kW
<b>Rahmen</b>	600 x 650 mm (B X H)
<b>Gewicht</b>	294 kg
<b>Verbrauchsmaterial</b>	
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Breite</b>	5, 6, 9 od 12mm
<b>Stärke</b>	0,35 - 0,65 mm

